

Technische Daten Leno 33, Hinowa Lift

Leno 33

Max. Arbeitshöhe	32.50 m
Max. Plattformhöhe	30.50 m
Seitl. Reichweite bei 230 kg Korblast	16.50 m
Übergreifhöhe max Gelenkpunkt	16.50 m
Max. Korblast	230 kg
Abmessung des Arbeitskorbes	1.60 x 0.70 x 1.10 m
Schwenkbereich der Arbeitsbühne	360°
Korbschwenkung hydraulisch	2 x 90°
Steuerung über Proportionalventile	Stufenlos
Transportlänge / ohne Arbeitskorb	6.50 m / 6.00 m
Transportbreite / ohne Arbeitskorb	1.70 m / 1.20 m
Transporthöhe	2.00 m
Gesamtgewicht	7480 kg
Abstützbreite, breit	6.00 x 5.60 m
Abstützbreite einseitig schmal	7.30 x 4.90 m
Abstützbreite beidseitig schmal	7.30 x 4.10 m
Fahrwerk Breitenverstellung	1.20 – 1.70 m
Steigfähigkeit	16° / 28.7%
Böschungswinkel	18° / 32.5%
Anschlusswert, Diesel oder elektr. über 76 V 150Ah Lithium Batterie	230 V / 16 A
Steckdose im Arbeitskorb	ja
max. überbrückbare Höhe	0.70 m

Vollautomatische Stütznivellierung und Coming Home

